

Wilo-QSD



- Besleme gerilimi sinyal lambası
- Resetleme butonu
- Normalde açık kuru kontaktlar ile pompa bazında işletim sinyali
- Genel arıza sinyali
- Genel çalışma sinyali
- 200 V çıkışlı alarm amaçlı klemens
- Sesli ve görsel alarm cihazı (opsiyonel)
- QSD10 tek pompalı pano için zamanlayıcı (timer) opsiyonel olarak temin edilebilir.

Uygulama

Binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan maksimum üç adet ıslak veya kuru rotorlu sirkülasyon pompasının kontrolü

Pano Kodlaması

Örnek : **QSD 20/9.5A**

QSD pano modeli

2 kumanda edilen pompa sayısı

9.5A maksimum akım koruması

Ürün Özellikleri / Faydalar

- Her pompa için 3 konumlu kontrol svici
OFF = Kapalı
AUT = Otomatik
MAN = Manuel (test işletimi)
- Pompaların rotasyon ve sıra kontrollü olarak çalıştırılması
- İşletim süresinin pompalar arasında eşit olarak paylaşılması
- Arızada otomatik pompa değişimi
- Harici sinyalle uzaktan kontrol edilebilme
- Motor termik koruması
- Her pompa için hata lambası
- Her pompa için çalışma lambası